



The Right Choice...



DUAL-MIX

早い 簡単 完璧

VOC LINE®

ラジエータコア成形



プラスチックパーツ取付け部成形



●より完璧な復元

素材により近く、より強固な接着力は、より完璧な補修接着を可能としました。

●より簡単な作業

2液型カートリッジの専用ミキサーチップによる混合方式により正確で確実な混合を可能としました。


●より高い安全性・保管性能

身体に有害とされるイソシアネートが使用されていません。(アクリル系接着剤を除く) 又、カートリッジ付属の保管キャップ使用で長期保管が可能です。

※保管の際は直射日光や高温多湿はさげ、風通しの良い冷暗所にてお願いします。




クォーター損傷



切開切取り



フランジング



片面抑えスポット



下地完成

EMIX JAPAN

THE TECHNOLOGY KEEPS EVOLVING.



39537
シートメタル接着剤

クォーターパネル、ドアパネル、ルーフパネル、荷台サイドパネル、バンサイドパネル及び、他のボディシートメタルの交換接着に使用。(通電性あり)
(寒冷地又は冬季用)

容量	210ml
作業可能時間	30-40分
完全硬化時間	24時間

カラー
アンバー

39747
シートウエルド接着剤

2液変性エポキシシステムで作業可能時間を長くする事による正確なパネルのポジション補正が可能です。又メタル粉が含んでいない為、仮止めが片面スポットで容易に行う事が出来ます。

容量	200ml
作業可能時間	45-60分
完全硬化時間	24時間

カラー
黒

39897
パッチパネル接着剤

アクリル系乾燥接着剤。金属パネル(鉄板、アルミ、亜鉛メッキ鋼板等)にパッチパネルを接着する際の補修及び成形に使用。

容量	210ml
作業可能時間	5-10分
完全硬化時間	30分

カラー
アンバー

39907
半硬質プラスチック接着剤

ほとんどのプラスチック製品の素材に付けられ速い接着を提供します。迅速な設定が必要な時など多目的接着剤として利用。

容量	210ml
作業可能時間	2-3分
完全硬化時間	45-60分

カラー
黒

40507
クイック成形接着剤50

自動車用バンパー及び部品等の接着・成形・補修用速乾ウレタン接着剤。容量210mlで、作業時間50秒タイプ。

容量	210ml
作業可能時間	40-60秒
完全硬化時間	1時間

カラー
黒

40502
クイック成形接着剤50

自動車用バンパー及び部品等の接着・成形・補修用速乾ウレタン接着剤。容量50mlで、作業時間50秒タイプ。

容量	50ml
作業可能時間	40-60秒
完全硬化時間	1時間

カラー
黒

39767
PP,TPOリペア剤

PP、TPO系バンパー補修。ポリオレフィン、EPDM及び同様の素材への接着。
※PPプライマーを必要としません

容量	210ml
作業可能時間	3-5分
完全硬化時間	1時間

カラー
グレー

39357
柔軟ウレタンフォーム

ドア内部及びボンネット裏側等に使用。ノイズバイブレーションを軽減。パネルを歪めることなく、純正フォームの再現は可能。

容量	210ml
作業可能時間	15-20秒
完全硬化時間	1-2分

カラー
黒

39477
ボディシーラント

内外装の接合部および隙間をシールし、45分で塗装可能。また、刷毛での作業も簡単に出来ます。

容量	210ml
作業可能時間	3-8分
塗装可能時間	45分

カラー
ページユ

70030・70019
ミキシングガン

70030/210ml 7oz(缶)用。
70019/50ml 2oz(缶)用。
専用ミキシングガン

70028・70020
ミキサーチップ

70028/210ml 7oz(缶)用。
70020/50ml 2oz(缶)用。
6本入り リペア、接着
フォーミング 兼用

34904
補修用シート(ネット)

(127mm×3.7m)
バンパー等のプラスチック補修用シート

34903
成形用フィルム

プラスチック用成形用フィルム

38338
サンドクリーン

様々な素材の表面再仕上げの際のクリーニングおよびサンディングに使用します。38338は即効性があり新しい塗料の密着を十分に高めることができます。

38353
プラスチックプリペアー

離型剤、指紋、グリス、ワックス及び、他の汚染物質を除去します。

39293
フレキシブルバンパーコーター

バンパーコーター エアゾール
ウレタンバンパーと他の同様な素材を容易に修理するように設計されました。ウレタンバンパーおよび他の同様な素材を容易に再調整するようにデザインされます。

ハイビルドプライマーサフェーサー

より優れた粘着、フィルム築きと柔軟性。取り扱い自動車、金属、アルミニウム、ウレタン、プラスチックに。

42003	ハイビルドプライマーサフェーサー	ブラック
42013	ハイビルドプライマーサフェーサー	グレー
42023	ハイビルドプライマーサフェーサー	ページユ
42033	ハイビルドプライマーサフェーサー	ローズ
42043	ハイビルドプライマーサフェーサー	ホワイト